

"farklı yaklaşımlar, farklı çözümler"



CAREWELL CSU-300 ELEKTOSURGICAL KOTER

Özellikler;

- Genel cerrahi, kardiyoloji, üroloji, jinekoloji, göğüs cerrahisi, onkoloji gibi geniş cerrahi uygulamaları,
- Otomatik görsel akustik monitorizasyon ve uyarı sistemi ile donatılmış,
- Herhangi bir kesinti durumunda güç çıkışı otomatik olarak kesilir,
- Kesme ve koagülasyon aynı anda çalışmaz,
- El ya da ayakla ile kontrol edilebilir,
- 5 çalışma modu: pure/blend cut, spray/contact koagülasyon, bipolar koagülasyon.
- 2 frekans çıkışı geniş aralık, sabit akım gücü,
- Blend modu düşük ve yüksek olarak dizayn edilmiştir.

Teknik Özellikler;

CF sınıfı
Çalışma Voltajı : 200-240VAC, 50/60 Hz
Uygulama frekansı: 360 ~ 460kHz
Max.Güç: 300Watt (500Ω yük ile)

5 Çalışma Kanalı

* Kesme

1-Pure kesim(pure): 1-300 W(500Ω yük ile)

Herhangi bir doku cerrahisinde uygulanabilir.

2-Kansız kesim (Blend): 1-200 W(500Ω yük ile)

Herhangi bir doku cerrahisinde aynı anda kesimde ve koagülasyonda uygulanabilir.

* Koagülasyon

3-Spray Koagülasyon (Spray): 1-150 W(500Ω yük ile)

Yüksek penetrasyon cerrahisi üzerindeki iyi hemostaz etkisi ile genel cerrahi uygulamaları için uygundur.

4-Contact koagülasyon(Contact): 1-120W(500Ω yük ile)

Hızlı yüzey koagülasyonu ile endoskopik ve ince doku cerrahisi için uygundur.

* Bipolar

5-Bipolar koagülasyon: 1-50W (500Ω yük ile)

Düşük bipolar koagülasyon aktivasyonun etki düzeyi ve zamanına dayalı düşük voltaj penetrasyonu.



Paket İçeriği

Hasta şasesi (Disposable) : 10 Adet
Bipolar forseps ve kablosu (1 takım) : 1 Adet
Monopolar koter kalemi (Disposable) : 5 Adet

